

## Funktion in Farbe

### STOFFVIELFALT

Von A wie Apfelgrün, bis Z wie Zederngrau, können wir Ihnen bei-  
nahe alle Farbkombinationen bie-  
ten. WAREMA Markisenstoffe be-  
stehen aus 100 % Markenacryl,  
spindüsengefärbt, imprägniert.  
Dadurch sind die Tücher lichtecht,  
wetterecht, reißfest, öl-, fett- und  
schmutzabweisend, verrottungs-  
sicher, schnell trocknend, luftdurch-  
lässig und wasserabweisend.

### KETTDRUCKSTOFFE

Bei Kettdruckstoffen werden Garne  
aus spindüsengefärbten Acrylla-  
sen mit Kettdruckpassagen kombi-  
niert. Der Kettdruck garantiert, daß  
beide Seiten des Stoffes gleichar-  
tig bedruckt sind und zur Geltung  
kommen. Die unschöne Kehrseite  
eines herkömmlich bedruckten  
Stoffes verschwindet somit.

### SOLIS 92

Trägergewebe aus hochreißfestem  
Polyester, Beschichtung aus PVC,  
UV-beständig, schmutzabweisende  
Oberflächenbehandlung mit  
Acryllack.

### VALMEX-SOL/ PVC-BLOCKSTREIFEN

Wasserdichte Lackqualität mit  
Polyester-Wirkware und  
Matteglanzbeschichtung.

Wenden Sie sich an Ihren  
Sonnenschutz-Fachbetrieb zur  
weiteren Beratung.

Art.-Nr.: 417403/01/00

## WAREMA Markisenprogramm

Kassetten-Markisen  
Gelenkarm-Markisen

*Auf einen Blick!*





Kassetten-Markisen  
Typ 870

Die **Kassetten-Markise 870** von WAREMA hat - als einzige - kein großes Frontprofil und sieht damit besonders elegant aus. Genauso exklusiv sind für Kassetten-Markisen der vollständig einfahrbare Volant und das als Sonderausstattung lieferbare Volant-Rollo. Serienmäßig eingebaute Bürsten, die das Tuch beim Einfahren abkehren, sorgen dafür, daß diese WAREMA Kassetten-Markise immer sauber verstaut wird. Die Gelenkarme sind grundsätzlich mit der neuen Segmenttechnik ausgestattet.

STECKBRIEF	
max. Breite	650 cm (2 Arme) bis 1300 cm (4 Arme)
	- Kupplung mit durchgehendem Tuch möglich
max. Ausfall	350 cm
Nutrohr	85 mm
max. Neigungswinkel	25°
Gelenkarm-Aufnahme	höchste Strangpreß- und Gelenkschmiedeteile (Verstärkte Ausführung)



Kassetten-Markisen  
Typ 860

Die **Kassetten-Markise 860** wird allen Ansprüchen gerecht. Vor allem die optische Wirkung an Haus und Terrasse mit dem neuzeitlichen Design sucht ihresgleichen. Schönheit kombiniert mit einem Höchstmaß an Funktionalität stellen eine gelungene Komposition dar.

Die Gelenkarme können wahlweise mit Stahlsail oder 2 Gliederketten im Mittelgelenk geliefert werden und fahren in die Kassette mit ein.

Das Fallrohr kann wahlweise mit oder ohne Volant ausgestattet werden. Standard-Volanthöhe: ca. 18 cm, Volant getrennt abnehmbar.

STECKBRIEF	
max. Breite	650 cm (2 Arme) bis 1300 cm (4 Arme)
	- Kupplung mit Schlitzabdeckung
max. Ausfall	350 cm
Nutrohr	85 mm
max. Neigungswinkel	44°
Gelenkarm-Aufnahme	höchste Strangpreßteil



Gelenkarm-Markisen  
Typ 750

Die **Gelenkarm-Markise 750** ist die exklusive Alternative zu den Kassetten-Markisen.

Der Typ 750 wird standardmäßig mit Regenschutzprofil und dichtschließendem Fallrohr als „Halbkassette“ geliefert. Farblich abgesetzte Seitenteile bieten zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.

750er-Markisen können wahlweise auch mit im Fallprofil integriertem Volant-Rollo ausgestattet sein. Auf Wunsch auch mit Elektrobedienung.

Die Gelenkarme sind optional mit patentierter Segmenttechnik erhältlich, die besonders hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit garantiert.

STECKBRIEF	
max. Breite	650 cm (2 Arme) bis 1300 cm (4 Arme)
	- Kupplung mit Schlitzabdeckung bzw. Kupplung mit durchgehendem Tuch und Lagerschale
max. Ausfall	400 cm
Nutrohr	85 mm
max. Neigungswinkel	45°
Gelenkarm-Aufnahme	höchste Gelenkschmiedeteile





Gelenkarm-Markisen  
Typ 740

Die **Gelenkarm-Markise 740** ist die Exklusive unter den Markisen mit Regendach.

Der Markisen-Typ 740 bietet mit seinem formschönen Regendach sicheren Schutz für das Tuch bei jedem Wetter. Solide Technik in einem Produkt, das durch seine Gestaltungsmöglichkeiten Akzente setzt.

740er-Markisen können wahlweise auch mit im Fallrohr integriertem Volant-Rollo ausgestattet sein. Auf Wunsch auch mit Elektrobedienung.

Die Gelenkarme sind optional mit potentiierter Segmenttechnik ausgestattet.

### STECKBRIEF

max. Breite	650 cm (2 Arme) bis 1300 cm (4 Arme)
	- Kupplung mit Schlitzabdeckung bzw. - Kupplung mit durchgehendem Tuch und Logerschale
max. Ausfall	400 cm
Nutrohr	85 mm
max. Neigungswinkel	30°
Gelenkarm-Aufnahme	hochfeste Strangpreß- und Gesenkschmiedeteile



Gelenkarm-Markisen  
Typ 730

Die **Gelenkarm-Markise 730** bietet stabilste Technik und setzt durch ihre klare Gestaltungslinie Zeichen - das Ergebnis unserer jahrzehntelangen Erfahrung.

Bewährte Komponenten in Gelenkarm und Markisengestell sorgen für Haltbarkeit und perfekte Funktion.

Die robuste Geometrie des Fallrahrs ermöglicht ein optimales Zusammenspiel mit der Welle und sorgt somit für eine besonders gute Tuchspannung.

Unter der Seitenabdeckung der Tuchwelle, die farbig kombinierbar ist, befindet sich solide Technik aus stranggepreßtem Aluminium.

### STECKBRIEF

max. Breite	650 cm (2 Arme) bis 1300 cm (4 Arme)
	- Kupplung mit Schlitzabdeckung bzw. - Kupplung mit durchgehendem Tuch und Logerschale
max. Ausfall	400 cm
Nutrohr	85 mm
max. Neigungswinkel	85°
Gelenkarm-Aufnahme	hochfeste Strangpreß- und Gesenkschmiedeteile



Gelenkarm-Markisen  
Typ 650

Die **Gelenkarm-Markise 650** ist die Design-Markise unter den offenen Konstruktionen und dabei fast schon geschlossen. Das ganz neue und andersartige Funktionsprinzip versetzt den Typ 650 in die Lage, genauso preiswert wie schön, technisch einwandfrei und individuell ausgestaltbar zu sein.

Eine ästhetische Anmutung an der Fassade, eine geschlossene Optik im eingefahrenen Zustand sowie individuelle Kombinationsmöglichkeiten von Tuch- und Gestellfarben mit akzentuierten Abdeckkappen stehen in einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis.

Die Gelenkarme sind mit Scheibenumlenkung ausgestattet. Die Kraft wird dabei am hinteren Armgelenk eingeleitet.

### STECKBRIEF

max. Breite	600 cm (2 Arme)
	Kupplung nicht möglich
max. Ausfall	350 cm
Nutrohr	85 mm
max. Neigungswinkel	40°
Gelenkarm-Aufnahme	hochfeste Strangpreß- und Gesenkschmiedeteile



## WAREMA Markisen der wirkungsvolle und elegante Sonnenschutz

### GELENKARM-MARKISEN

Die Gelenkarm-Markisen von WAREMA sorgen nicht nur für angenehmen Schatten auf Balkon und Terrassen, sondern bestechen auch durch ausgefallene Technik und ästhetisches Design.

Vorteile der WAREMA Gelenkarm-Markisen:

- Sie verschatten auch großflächige Terrassen.
- Sie verhindern unerwünschtes Aufheizen der Wohnräume.
- Sie bewahren in den kühleren Abendstunden noch eine Weile die Tageswärme.
- Sie halten bei ausreichendem Neigungswinkel auch leichten Regen ab.
- Sie bieten eine Fülle von Stoffen, Stofffarben, Dessins und Gestellfarben.
- Sie verschönern jede Fassade.

Gelenkarm-Markisen bieten wirkungsvollen Sonnenschutz für jeden Geschmack und Anspruch - entscheiden Sie sich für ausgereifte Technik und exklusives Marken-Design.

Abgerundet wird dieses Programm durch die vielen Ausstattungs-Varianten, die bis zur komfortablen Automatiksteuerung reichen.

### KASSETTEN-MARKISEN

WAREMA Kassetten-Markisen verkörpern den neuesten Stand der Technik, ausgereift und perfekt in Funktionalität, Nutzen und Optik.

Vorteile der WAREMA Kassetten-Markisen:

- Das Tuch wird wirkungsvoll gegen Wind und Wetter geschützt.
- Bei dem Typ 870 fährt sogar der Volant mit in die Kasette ein.
- Die Kassetten sind durch ihr gelungenes Design ein Blickfang, selbst wenn die Markise eingefahren ist.



Beim **Gelenkarm** kann die Kraftübertragung im Bereich der Mittelgelenke mit Seil, Kette oder Segment im Bereich der Armaufnahme erfolgen. Bei unserer exklusiven Kassetten-Markise kommt generell die Segmentumlenkung zum Einsatz. Grundsätzlich sind alle WAREMA Gelenkarme mit extrem starken, innenliegenden Federn ausgestattet. Eine Geräuschentwicklung beim Betrieb der Markise wird weitgehend vermieden.

### SEGMENTUMLENKUNG (patentiert)



Das Segment - verantwortlich für die Kraftumlenkung - ist aus stabilem stranggepresstem Aluminium. Das Segment ist beweglich in Teflonbuchsen gelagert, aber an sich ein starres Teil. Verschleiß durch Biegung, wie bei Kette oder Seil, wird dadurch vermieden. Erhältlich für Typ 870, 750, 740 und 730.

### KETTENUMLENKUNG



Zwei stabile Gliederketten aus hochfestem Kettenstahl, cor-  
rumbeschichtet, gewährleisten die

dauerhafte Funktion des Gelenkarmes. Erhältlich für Typ 860, 750, 740, 730.

### SEILUMLENKUNG



Beim Einsatz eines Stahlseils zur Kraftumlenkung ist die Dimensionierung des Mittelgelenks von entscheidender Bedeutung, da sich ein Stahlseil nur um einen gewissen Mindestradius biegen läßt. Das Zusammenspiel von Federn, Seil und Mittelgelenk garantiert eine ideale Tuchspannung. Erhältlich für Typ 860, 750, 740, 730 und 510.

### SCHIEBENUMLENKUNG



Einfach genial! Die Kraftübertragung per Scheibe an der Gelenkaufnahme. Ein hochfestes Edelstahlseil wird über einen besonders großen Scheibenradius an der Gelenkaufnahme umgelenkt. Die unsichtbar im hinteren Armprofil angeordneten extrastarken Zugfedern sorgen für optimale Tuchspannung und sind zusätzlich geräuschgedämmt. Erhältlich für Typ 650.

## Gelenkarm-Technik

## Gestellfarben Zubehör

	870	860	750	740	730	650	510
RAL 9016 Verkehrsweiß	●	●	●	●	●	●	●
RAL 9006 Weißaluminium	●	●	●	●	●	●	-
RAL 8016 Mahagonifarben	●	●	●	●	●	●	-
RAL 1032 Gimmtergelb	●	●	●	●	●	●	-
RAL 5003 Saphirblau	●	●	●	●	●	●	-
RAL 6028 Kiefergrün	●	●	●	●	●	●	-
RAL 3004 Purpurrot	●	●	●	●	●	●	-
W 4912 Hellgelb	●	●	●	●	●	●	-
RAL 1011 Braunbeige	●	●	●	●	●	●	-
RAL 5014 Taubenblau	●	●	●	●	●	●	-
RAL 6021 Blaugrün	●	●	●	●	●	●	-
W 4911 Grausee	●	●	●	●	●	●	-
RAL 7015 Schiefergrau	●	●	●	●	●	●	-
RAL 1015 Hellfelfenbein	●	●	●	●	●	●	-
RAL 7035 Lichtgrau	●	●	●	●	●	●	-
<small>Platzbeschriftung nach BAUK7 außer Verkehrs- und Signalfarben (siehe RAL 5011)</small>	●	○	○	○	○	○	-

Regendach	-	-	●	●	-	●	○
Volantrolle	○	-	○	○	○	-	-
Schwenkgetriebe	-	-	○	○	○	-	-
Eindrehbarer Volant	-	-	○	○	○	-	-
Stoffseitenteil	-	-	-	○	○	○	○

● serienmäßig

○ optional

- nicht möglich